

### SERVICE-INFORMATIONEN FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

<b>Hersteller</b>	<b>Honda</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>NX 650 Dominator</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>RD02</b>	<b>ABE Nr.</b>	<b>E851</b>

<b>Felgenreiße vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felgenreiße hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.85 x 21	90/90 – 21 54S	2.50 x 17	120/90 – 17 64S

<b>Hersteller Heidenau</b>			
<b>Felgenreiße vorn</b>	<b>Alternative Bereifung vorn</b>	<b>Felgenreiße hinten</b>	<b>Alternative Bereifung hinten</b>
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K60*
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54H TL K76	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TL K76
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54H TL K68	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TL K64

<b>Auflagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li><li>- * Auch für die M+S Silica (SiO<sub>2</sub>) Ausführungen gültig</li><li>- Die Profile K60, K60Scout und K67 sind untereinander kombinierbar</li></ul>
------------------	---

#### Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 16.12.2016



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co  
Produktions KG für Gummi und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

Thomas Olejnick  
Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)